

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

6.1 Tekniske specifikationer

MOTOR	Model	Model: 20
	Lave	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Motortype	3-cylindret, 4-takts, naturligt aspireret væskekølet, dieselmotor
	Model og identifikation	MVL3E
	Bore x slagtilfælde	76 mm x 70 mm [2,99 in. x 2,75 in.]
	Affyringsordre	1-3-2
	Cylinderkapacitet (cc)	952
	Kompressions forhold	23:1 ±0,5
	Injektionstidspunkt	17° ±1 BTDC
	Motor Nominel hastighed	2700 rpm
	Lav tomgang	1000 +30
	Ventilafstand Indsug (mm) / Udstødning (mm)	0,25 mm [0,0098 in.] / 0,25 mm [0,0098 in.]
SMØRING	Total Motor Lub. Oliekapacitet (liter)	3,6 [0,95 US Gallons]
Gearkasse	Koblingstype	Tør, friktionsplade, dia 180 mm, [7 tommer]
	Gearkassetype	Glidende mesh (6+2)
	Type	Mekanisk, udvidelig skotype
BREMSER	Minimum diameter af drejecirkel med brems (m)	4,2 (RHS) / 4,25 (LHS)
STYRESYSTEM	Mekanisk / Power	Mekanisk
HYDRAULIK SYSTEM	Maksimal løftekapacitet af TPL	500 kg [1102 lbs.]
Kraftudtag (PTO)	Type	Type
	PTO hastigheder	Transmission 1 (med Agri-dæk): 540@2298 ERPM, 540E@1559 ERPM, 1000@1673 ERPM Transmission 2 (med Turf-dæk): 540@2080 ERPM, 540E@1410 ERPM
DÆK	Fordæk størrelse	Standard: 5,0x12 Valgfrit: 6,0x12, 23x8,50-12 (Turf & Industrial)
	Bagdækstørrelse	Standard: 8,0x18 Valgfrit: 8,3x20, 33-15,50x16,50 (Turf & Indus.)
OVERORDNEDE DIMENSIONER (mm)	Hjulbase	1425 mm [56,1 tommer]
	Forhjulsspor	780-1035 mm [30,7-40,7 tommer]
	Baghjulsspor	720-835 mm [28,34-32,9 tommer]
	Længde t	2660 mm [104,7 tommer]
	Bredde	970-1210 mm [38,2-47,6 tommer]
	Højde (op til ROPS)	1955 mm [76,96 tommer]
	Frihøjde	205 mm [8,07 tommer] (midt foraksel)
	Totalvægt med fører (for/bag)	905 Kg [1995,2 lbs.] (Frt: 370 Kg, Bag: 535 Kg) Tabel

6.1 a

Bemærk: Alle dimensioner og specifikationer er kun vejledende og kan ændres uden forudgående varsel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTOR	Model		Model: 26
	Lave		Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Motortype		3-cylindret, 4-takts, naturligt aspireret Vandkølet, lodret overliggende ventil
	Model og identifikation		MVS3L2
	Bore x slagtilfælde		78 mm x 92 mm
	Affyringsordre		1-3-2
	Forskydning (cc)		1.318 liter
	Kompressions forhold		22:1
	Injektionstidspunkt		17° BTDC
	Motor Nominel hastighed		2700 rpm
	Lav tomgang		1000+25
			Ventilafstand Indtag (mm) / Udstødning (mm) 0,25 mm [0,0098 in.] / 0,25 mm [0,0098 in.] Maks.
HYDRAULIK	løftekapacitet af Hyd. Løfte op		600 kg [1322,8 lbs.]
SMITTE	Type kobling		Enkeltkobling, mekanisk, Ø224 mm [8,82 in.]
	Type gearkasse		Glidende mesh (6+2)
BREMSE	Type		Olie nedsænkede bremses
	Minimum diameter af drejecirkel med bremses (m)		4,76 (RHS) / 4,9 (LHS)
STYRESYSTEM Mekanisk / Power			Servostyring
PTO	Kraftudtag	Type	1Type
		PTO hastigheder	540@2703 ERPM, 1000@2558 ERPM 6,00
DÆK	Fordæk størrelse		x 12 (Industrielle & græstørv dæk muligheder)
	Bagdækstørrelse		8,30 x 20 (Industrielle & græs muligheder) 1560
OVERORDNEDE DIMENSIONER (mm)	Hjulbase		mm [61,41 in.]
	Forhjulsspor		875-925 mm [34,4-36,4 tommer]
	Baghjulsspor		730-830 mm [28,7-32,7 tommer]
	Længde		2715 mm [106,8 tommer]
	Bredde		1065-1340 mm [41,9-52,7 tommer]
	Højde op til ROPS		1950 mm [76,8 tommer]
	Frihøjde (med standarddæk) Totalvægt med fører (for/bag)		240 mm [9,45 in.] (Foraksel i midten) 1005 kg [2215,6 lbs.] (Frt: 425 kg, bag: 580 kg)

Tabel 6.1b

Bemærk: Alle dimensioner og specifikationer er kun vejledende og kan ændres uden forudgående varsel.

DETTE ER TIL DET INTERNATIONALE MARKED – FORESPØRG OM DET FORHANDLES I DANMARK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

6.2.1 TILPASNING AF REDSKAB FOR 20

Sr. Nr.	Redskaber	Parameter	Størrelse Speed		Bemærkninger
1.	Sprøjte 	Kapacitet Maks. Tryk	200-600 L 4-6 km/t 20 bar [2,5-3,8 mph] Mellemgulv pumpe		med PTO 1
2.	Rotavator 	Arbejdsbredde: L Form 16 klinger J Shape 20 klinger	3' 3,5'	2-3 km/t [1,3-1,9 mph]	med 1. PTO
3.	MB Plov 	Mini 2 bund	8" bredde snit på [1,3-2,5 mph] hver bund	2-4 km/t	
4.	Anhænger 	GVW	1-2 tons 5-18 Kmph [3,2-11,3 mph]		
5.	Kultivator 	Fjederbelastet stiv type	5 Tyne Mini kultivator	4-5 km/t [2,5-3,2 mph]	

Tabel 6,2a

Bemærk:

1. Redskabsstørrelse/ERPM (motoromdrejningstal) & gearvalg kan variere afhængigt af geografiske forhold
2. Kør traktoren mellem 1700-2300 for sikker og økonomisk drift.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

6.2.2 TILPASNING AF REDSKAB FOR 26

Sr. Nr.	Redskaber	Parameter	Størrelse	Gear	ERPM
1.	 Rotavator	Maksimalt antal. af blade-Lblade, Jblade Maximum Width L eller J Blade - cm (in) Længde på et L-blad - cm (in) Højde på et L-blad - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	20,28 105 (41,3) 7 (2,8) 0,6 (0,23) 150 (330)	L1, L2, L3	2000-2100 540 PTO-1 RPM @2080 ERPM
2.	 Kultivator (Fjederbelastet)	Maximun nr. af tynes Maksimal højde af kultivator fra jorden - cm(in) Maksimal bredde - cm(in) Bredde på en tand - cm(in) Højde af en tand - cm(in) Maksimum	7 45 (17,7) 145 (57) 5 (1,9) 8,5 (3,3)	H1	2100-2500
3.	 Skiveharve	antal. af skiver Maksimal bredde - cm (in) Skivediameter - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	5x5 83 (33) 46 (18) 130 (286)	H1	2100-2500
4.	 Sprøjte	Maksimal tankkapacitet - Lts (US gals)	600 (160)	H1	2000-2100 540 PTO-1 RPM @2080 ERPM
5.	 Anhænger	Mål på vogn (LXBXH) - cm (in) 180x90x50 Højde på vogn fra jord, med trolley dæk størrelse-105/80R14 - cm (in) Maksimal bruttovægt - kg (lbs.)	(70,9 x 35,4 x 19,7) 180 (70,9) 2000 (4400)	H3	Ifølge kunde øve sig

Bemærk: Redskabsstørrelse/ERPM (Engine RPM) & gearvalg kan variere afhængigt af geografiske forhold

Tabel 6.2b

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sr. Nr.	Redskaber	Parameter	Størrelse	Gear	ERPM
6.	Plæneklipper bagtil 	Maksimal klippebredde - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	122 (48) 130 (286)	H1,H2	2000-2300
7.	slageklipper 	Maksimal klippebredde - cm (in)	110 (43,3)	H1,H2	2000-2300
8.	Roterende skærer 	Maksimal klippebredde - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	110 (43,3) (286)	H1,H2 130	2000-2100 540 PTO-1 RPM @ 2080 ERPM
9.	Box Blade 	Maksimal klippebredde - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	125 (49,2) (330)	H1, H2 150	2000-2300
10.	Bundplov 	Maksimal størrelse - in	14x1	L1, L2, L3	2000-2300

Tabel 6.2b